

## EX 系列-EX400

### 低价高效的的计算解决方案

### 适用于 VMware Horizon View、Citrix HDX 或 Microsoft RDS

#### EX400 性能参数

- 采用英特尔赛扬双核 N3060 处理器 主频 1.6 GHz (2.48 GHz 脉冲频率)
- 针对 VMware Horizon View (Blast Extreme、PCoIP、RDP) 和 Citrix HDX (虚拟应用和桌面) 进行了优化
- 集成企业级设备安全管理平台, 通过 Web 管理
- 本地 Firefox 和 Chromium 浏览器; 由设备管理软件进行预配和管理
- Skype for Business 优化 (基于 Citrix HDX RTME 技术)
- 针对 GPU offloading 进行了优化, 可支持 CAD/CAM 以及其它类型的设计软件。
- 支持双显示器、分辨率高达 3840x2160
- DisplayPort 接口和 HDMI 接口
- 5 个 USB 接口; 其中有 2 个 USB 3.0 (前面板) 和 3 个 USB 2.0 接口 (后面板), 支持 USB 外设重定向
- 支持 802.1x (PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)
- 8GB eMMC 存储和 2GB DDR3L 1600MHz 内存
- 内置 2W 扬声器、麦克风接口以及扬声器接口(3.5mm)
- 内置肯辛通 (Kensington) 安全锁孔
- 电容式触摸电源开关
- 底座

#### 可选组件

- 含外置天线的无线网络模块, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 双频 Wi-Fi
- VESA 安装套件 (固定到支持 VESA 标准的显示器后面)
- Imprivata 和 Caradigm SSO 支持 (需要额外的许可证)

EX400 瘦客户机基于 Intel x86 CPU 架构, 针对多个虚拟化平台进行了全面优化, 为用户提供卓越的性能和价值。凭借企业级设备管理软件、内置千兆以太网和可选的 WiFi 模块, EX400 可提供专业的桌面虚拟化解决方案。

EX400 采用英特尔赛扬 N3060 双核处理器, 主频为 1.6GHz, 脉冲频率高达 2.48GHz。支持 4K 超高清显示 (分辨率高达 3840x2160) 和双显示器<sup>1</sup>。对于设计人员来说, 这是一个完美的平台。

#### 针对 VMware Horizon View 的优化

内置 VMware Blast Extreme 客户端渲染功能, 利用本机 H.264 硬件解码实现视频内容的高效播放, 减轻服务器端 CPU 负载。另外还支持高性能 PCoIP 协议, 优化桌面体验。

#### 针对 Citrix HDX 的优化

为 Citrix 虚拟应用程序和桌面优化了多媒体功能。包括完整的客户端渲染、用于高效播放视频内容和服务器端渲染、实现 Flash 视频播放、以及支持新的 Citrix 浏览器内容重定向功能 (BCR)。

基于 Citrix HDX 实时媒体引擎支持 (Real-Time Media Engine) 可为用户提供高清音频/视频会议, 尤其是针对 Skype 商业版进行了优化, 进一步提升了用户体验。用户可以通过 Citrix HDX RTME、Skype 商业版和其他视频和会议系统无缝参与与他人的通话。

#### 集中管理平台

通过 Stratodesk 公司的 NoTouch Center 管理平台, 在单个虚拟设备实例可管理多达 50,000 台设备 (集成设备管理软件), 简单几步就能实现固件更新、配置更改和设备重置等任务, 无论设备位于多个不同的地方或网络中, 也能实现轻松管理。

#### 支持双显示器

支持 3840x2160 的分辨率, 通过一个 DisplayPort 和一个 HDMI 接口, 实现双显示器显示的功能。

#### 支持多种 USB 外设

支持重定向 USB 设备, 包括优盘/移动硬盘、打印机、扫描仪、智能卡读卡器、耳机/扬声器、网络摄像头、COM 端口以及 3D 鼠标<sup>2</sup>。网络连接的打印机可以重定向到 VMware Horizon 或 Citrix HDX 会话。

1. 4K 显示性能取决于您的 VDI 基础结构、Windows 操作系统版本以及服务器硬件。  
2. 适用于 Citrix HDX 会话。



## 支持的 Citrix HDX 平台:

- XenApp/XenDesktop: 7.6 或更高版本
- 虚拟应用和桌面: 7.18及以上
- StoreFront: 2.6、3.x 和 18xx (包括通过 NetScaler 网关的连接)
- Web 界面: 5.4

## 支持的 Horizon 平台:

- Horizon 7.0 或更高版本
- Horizon 6.0、6.1、6.1.1、6.2
- Horizon Client 4.8 或更高版本

包装和硬件参数	描述
包装清单	每台 EX400 套件包含 EX400 设备、电源适配器、底座以及快速安装手册
尺寸	宽: 62.31 mm 深: 141.8 mm 高: 141.8 mm
电源适配器	24W, DC 12V/2A
显示	支持分辨率高达 3840 x 2160 @ 30Hz/2560 x 1600 @ 60Hz 的双显模式。 1x HDMI 和 1x DisplayPort
CPU	Intel 赛扬 N3060 双核 1.6GHz (脉冲频率 2.48 GHz)
内存	2GB DDR3L 1600MHz
存储	8GB eMMC
节能	触控式电源按钮(开/关)
网络和连接	LAN (RJ-45 10/100/1000 Base-T) 802.11 a/b/g/n/ac 双频 WiFi 模块和外置天线(可选)
音频	内置 2W 扬声器 麦克风和扬声器接口 (3.5mm)
外设接口	USB 3.0 (2 个&前面板) USB 2.0 (3 个&后面板)
固件维护	自购买之日起一年内免费提供固件维护更新。
保修	包含一年硬件保修; 可选延长硬件保修
安全	肯辛通安全锁孔
底座和挂件	底座 VESA 安装配件 (可选)

软件	描述
内置操作系统	NoTouch OS (Linux)

EX 系列产品已通过 FCC、CE 和 KCC 标准的 EMI 认证。

## EX400 外观和接口介绍

